



*側面のプレートを外すと、開口窓よりランプが現れ、殺菌線を照射出来ます。

オゾンランプユニット 空気強制送風方式

オゾンランプ・・・ミヤハバ 冷陰極ランプ OFU-100X
 定格ランプ電力 4W 10mA
 オゾン発生量 4.0mg/H
 紫外線照射強度 0.05mW/
 FAN風量 0.17立方m/min
 DC12V 6W
 適合インバータ S-12618-5M

Ver 2 タイマー付き

間欠動作 設定時間の間欠動作を続けます。
 30分ごとに、10分または15分の動作を繰り返します。

自動OFF 設定時間で切れます。
 始動させると、設定時間60分または120分で自動でOFFします。

警告

排気口でオゾンを吸引しないでください。
 密閉空間で使用したあとは、必ず換気をしてください。
 点灯中のランプは直接肉眼で見ないでください。反射光も目に入らないようにしてください
 紫外線を直接皮膚に当てないでください。
 紫外線（殺菌線）は、目の痛み・視力障害・皮膚の炎症・日焼けの原因となります。
 対象物においても、長時間の照射で、色味の退色や化成品の劣化が起こります。

アルミ アルマイト付き t1.0

△									
△		U 製品図	LEC.E.F (有) レック.イー.エフ				品名	オゾン灯ユニット4W外觀仕様図	
△		E 配線図	設計	承認	尺度	作図年月日	型式	空気循環 FAN タイマー仕様 V2	
△		A 加工図			/		図番	S20210118A /	
△		S 板金図							